

Série ICT 200

O Terminal Inteligente projetado para a eficiência

- Prover aos comerciantes um terminal compacto, requerendo mínimo espaço em seu balcão de atendimento.
- Oferecer uma experiência de pagamento única, com um terminal ergonômico e intuitivo.
- Aceitar todos os métodos de pagamento, incluindo EMV Chip&PIN, tarja magnética e *contactless*.
- Possibilitar a ativação de promoções e propagandas, graças aos recursos de personalização.



security



smartcard



magstripe



contactless



color display



connectivity

A Série iCT200 oferece uma experiência de pagamento completa, através de terminais compactos e seguros.

Segurança absoluta

A série iCT200 cumpre com os mais altos padrões de segurança, com certificações PCI-PTS 2.x e 3.x, SRED e módulos de protocolos abertos. O protetor opcional do teclado proporciona confidencialidade adicional no momento da entrada do PIN.

Todas as opções de pagamento

Dispondo de EMV Chip&PIN, tarja magnética e *contactless*, a série iCT200 atende a todas as formas de pagamento, inclusive as carteiras eletrônicas.

Projetado para o comércio

Dentre os menores e mais leves terminais do mundo, a série iCT200 foi projetada para ser manipulada de forma simples e cotidiana. Seu teclado retro iluminado e tela LCD de alta resolução fazem com que a entrada do PIN e outras operações de pagamento sejam completamente intuitivas. Grandes teclas e uma poderosa campainha simplificam as transações e reduzem os erros na entrada do PIN.

Comunicações e conectividade

Equipada com uma variedade incomparável de tecnologias de comunicação, entre elas modem rápido, Ethernet, GPRS ou 3G, a série iCT200 oferece conectividade a qualquer hora, em qualquer lugar.

Promoções e propaganda

Com o display gráfico colorido e possibilidade de personalização do software, fazer promoções ou propagandas na série iCT200 se torna muito mais atraente.

Telium 2

Desenvolvida pela Ingenico, a tecnologia Telium 2 é o resultado de 30 anos de experiência na indústria de pagamentos eletrônicos. Segura, rápida e de fácil integração, a plataforma Telium 2 é a melhor do mercado para prover serviços de pagamento eletrônico, contando com uma biblioteca de mais 2000 aplicativos. Telium 2 é totalmente escalável, um sistema operacional confiável, já embutido em mais de 20 milhões de terminais implantados aos redor do mundo.



| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | | iCT200 | iCT250 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Processador | ARM 9 & ARM 7 | ● | ● |
| Memória | 16 RAM / 16 Flash | ● | opcional |
| | 16 RAM / 128 Flash | opcional | ● |
| | 32 RAM / 128 Flash | opcional | ● |
| | Leitor µSD | opcional | opcional |
| Comunicações | Dial-up modem | ● | ● |
| | Ethernet | opcional | ● |
| | GPRS ou 3G | opcional | opcional |
| SAM Slots | 2 | ● | ● |
| Leitor de Cartões | Smart Card | 1 (+1 opcional) | 1 (+1 opcional) |
| | Tarja Magnética | ● | ● |
| | Contactless | opcional | opcional |
| Display | | P&B gráfico 128 x 64 pixels - 2.7" | TFT colorido QVGA 320 x 240 pixels - 2.7" |
| Teclado | Teclas operacionais retro iluminadas | 15 | 15 |
| | Teclas de navegação | 4 | 4 |
| Personalização do terminal | Marcações na tela | opcional | opcional |
| | Tampa da impressora | opcional | opcional |
| | Face do terminal | opcional | opcional |
| Áudio | Buzzer | ● | ● |
| Impressora térmica | Velocidade de impressão | 18 linhas por segundo | 18 linhas por segundo |
| Fonte de alimentação | Externa | 320V 50Hz | 320V 50Hz |
| Dimensões | C x L x A | 185 x 83 x 63 mm | 185 x 83 x 63 mm |
| Peso | Terminal (sem bobina e sem cabo) | 325 gr. | 325 gr. |
| Conectividade do terminal | RS232 | 1 (+1 opcional) | 1 (+1 opcional) |
| | USB A (Host) | 1 | 1 |
| | USB B (Slave) | 1 | 1 |
| | Fonte de alimentação | 1 | 1 |
| Conectividade do Magic Box (opcional) | RS232 | 1 (+1 opcional) | 1 (+1 opcional) |
| | Line in | 1 | 1 |
| | Ethernet | 1 | 1 |
| | Fonte de alimentação | 1 | 1 |
| Ambiente | Temp. operacional | +5°C a +45°C | +5°C a +45°C |
| | Temp. de armazenagem | -20°C a +55°C | -20°C a +55°C |
| | Umidade relativa | 85% UR a +40°C | 85% UR a +40°C |
| Segurança | Online & Offline | PCI-PTS 2.x & 3.x | PCI-PTS 2.x & 3.x |
| Protetor de Senha | | opcional | opcional |



www.ingenico.com.br

ingenico
Smart
terminals